

## **SCHEDA TECNICA / PRODOTTI TUTTO TWIN OFFICE**

### **TELEFONO FISSO DA SCRIVANIA (SILVER) CORDED BASE SNOM D710 (NMU 771530)**



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Display LCD in bianco e nero a 4 righe da 16 caratteri
- Gestione di 4 linee telefoniche
- 5 tasti programmabili con LED integrato
- Tasti funzionali per accesso ai servizi
- Viva voce full-duplex
- Switch by-pass con due porte Fast Ethernet integrato
- Supporto Power Over Ethernet

## TELEFONO FISSO AVANZATO (SILVER) CORDED SNOM D715 (NMU 771531)



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD in bianco e nero a 4 righe da 16 caratteri
- Gestione di 4 linee telefoniche
- 5 tasti programmabili con LED integrato
- Tasti funzionali per accesso ai servizi
- Viva voce full-duplex
- Switch by-pass con due porte Gigabit Ethernet integrato
- Supporto Power Over Ethernet
- Porta USB per il collegamento di moduli Campo Lampade (massimo due moduli)

## CAMPO LAMPADE TELEFONO FISSO AVANZATO (SILVER) MODULO AGGIUNTIVO D7 (NMU 771532)



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo lampade per telefono fisso avanzato (SNOM D715)

- 18 tasti programmabili con LED integrato
- Display LCD in bianco e nero popolato automaticamente con i nominativi degli utenti monitorati dal Campo Lampade, inseriti nel Portale di Configurazione
- Fino ad un massimo di due moduli collegabili contemporaneamente allo stesso telefono avanzato SNOM D715

### **ADATTATORE PER FAX - ATA AUDIOCODES MP202B (NMU 769840)**



- Adattatore per il collegamento di terminali FAX
- Due porte FXS per il collegamento di un massimo di due terminali FAX
- Disponibile una porta Fast Ethernet di by-pass per l'eventuale connessione di PC

### **BASE DECT SNOM M300 (NMU 771119) PORTATILE DECT SNOM M25 (NMU 771140)**



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE BASE DECT SNOM M300**

- Base DECT a standard GAP con supporto fino a 20 portatili in contemporanea
- Sistema Monocella (nessun handover di chiamata tra più basi)
- Gestione di fino a 5 conversazioni contemporanee
- 1 porta Fast Ethernet per connessione al router

- Montabile a muro

## CARATTERISTICHE TECNICHE PORTATILE DECT SNOM M25

- Display LCD TFT a colori da 1,44", 128 x 128 pixels
- Fino a 50 voci di rubrica locale
- Supporto con base di ricarica
- Lista chiamate ricevute, effettuate, perse
- Gestione di fino a due chiamate contemporanee
- Accesso ai servizi PBX da menù a display
- LED di avviso configurabile
- 2x batterie AA ricaricabili
- Jack 3,5mm per cuffia/auricolari
- Autonomia: 75 ore in standby, 7 ore di conversazione
- Portata: fino a 40 metri in linea d'aria dalla base
  
- Fino ad 8 chiamate attive per cella
- Fino a 200 chiamate attive per sistema multicella

## TELEFONO FISSO DA SCRIVANIA (GOLD) CORDED POLYCOM VVX 300 (NMU 772868)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD 3.2" in bianco e nero, retroilluminato
- Tasti funzionali per accesso ai servizi
- Viva voce full-duplex
- Switch by-pass con due porte Ethernet 10/100 integrato
- Supporto Power Over Ethernet
- Gestione fino ad un max di 6 chiamate contemporanee
- Supporto BLF integrato (fino a 5 interni monitorabili)
- Supporto al modulo Campo Lampade VVX

- Scaricamento automatico senza necessità di previa autenticazione delle rubriche di Sede e Personale
- In caso di chiamata entrante da contatti in rubrica, viene visualizzato a display il nominativo del chiamante anziché il solo numero telefonico
- Dialing dei contatti direttamente dal telefono

### **TELEFONO FISSO DA SCRIVANIA AVANZATO (GOLD) CORDED POLYCOM VVX 500 (NMU 772990)**



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Display LCD 3.5" a colori touchscreen, retroilluminato
- Tasti funzionali per accesso ai servizi
- Viva voce full-duplex
- Switch by-pass con due porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrato
- Supporto Power Over Ethernet
- Gestione fino ad un max di 12 chiamate contemporanee
- Supporto BLF integrato (fino a 11 interni monitorabili)
- Supporto al modulo Campo Lampade VVX
- Scaricamento automatico senza necessità di previa autenticazione delle rubriche di Sede e Personale
- In caso di chiamata entrante da contatti in rubrica, viene visualizzato a display il nominativo del chiamante anziché il solo numero telefonico
- Dialing dei contatti direttamente dal telefono

## CAMPO LAMPADE TELEFONO FISSO (GOLD) (NMU 772992)



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con VVX300 e VVX500
- 40 tasti programmabili con LED bicolore integrato
- Alimentabile dal telefono
- E' possibile collegare 1 solo modulo per telefono
- I contatti monitorati dal modulo si aggiungono a quelli già monitorati dal telefono

## PRODOTTO PER AUDICONFERENZA – POLYCOM IP5000 (NMU 772991)



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD 248 x 68 pixel in bianco e nero, retroilluminato.
- Tasti funzionali per accesso ai servizi
- Viva voce full-duplex – portata microfono fino a 2 metri
- Controllo sonoro automatico, regola la sensibilità del microfono in relazione alla posizione dei partecipanti
- Resistente alle interferenze create dai telefoni cellulari o da altri dispositivi wireless nelle vicinanze

- Una porta Fast Ethernet 10/100
- Supporto Power Over Ethernet